

Rattmerket Hafex aerosol slokkesystem

Midnor Safety AS sammen med Florø Brannvernsservice AS er markedsleder med **miljøvennlig Hafex aerosol** på det maritime markedet i Norge.

Vi spesialiserer oss på prosjektering og levering av Hafex aerosol motorslokkersystemer til:

Fiske- og fangstfartøy, Arbeidsbåter / små lasteskip og Passasjerbåter.

Komplett levering – skreddersydd for trygghet

Alle våre system blir levert komplett med:

- Utløserpanel med tilbehør.
- Rattmerkede Slokkegeneratorer
- Marinegodkjente kabler
- Marinebrakett
- IP 64 Sirene med lyd og lys
- Galvanisk skiller
- Skilter
- Ferdig utarbeidet dokumentasjon
- Fri tlf support i 12 mnd.
- **Til Skip som opererer under Imo`s regelverk bruker vi vårt DNVGL type godkjente FS12 utløserpanel som følger IMO/Circ 1270 regelverket.**



FS 12 Utløserpanel (Imo)

- 2 stk 24V strøm innganger.
- Dobbel kabelføring ut til slokkegeneratorer
- Flere sireneutganger.
- Har rele til viftestopp
- Kan kobles opp mot skipets eget alarmsystem.
- Overvåker systemet 24/7 for feil.
- Driftssikkert



FS 10 Utløserpanel

Til Fiske og fangstbåter under 15m

og båter som **ikke** opererer under IMO

- 2 stk (12V - 24V strøm innganger.
- Maks 5 aerosol slokkegeneratorer
- Detektorinnganger
- Sireneutgang.
- Har rele til viftestopp
- Innebygd avstillingsbryter
- Overvåker systemet 24/7 for feil.
- Driftssikkert



Noen fordeler med Hafex aerosol slokkesystem

- Har lang levetid – 15 år
- Monteres rett i maskinrom.
- Krever liten plass
- Vedlikeholdsfritt (Kun årlig kontroll)
- Enkelt og rimelig å installere – krever ingen rør, dyser, etc.
- Leveres i beholdere uten trykk.
- Ingen trykktesting etter 10 år slik som med trykksatte gass systemer
- Kort slokketid, 10 – 60 sekunder
- Miljøvennlig – ingen nedbrytende effekt på ozonlaget



Trygghet & Effektivitet – Den Moderne Løsningen

Ved å velge vårt Hafex aerosol slokkesystem, slipper du utfordringene med trykksatte slokkesystemer. Ingen kompliserte rør, dyser eller ventiler. Slokkegeneratorene kan monteres direkte i beskyttet område og er optimalisert for norske fartøy – driftssikkert og godkjent. Alle våre slokkegenerators er rattmerket og oppfyller IMO's krav til maritime slokkesystemer.

Classification

Fire Risk



Class A

Solid Combustible Materials
i.e. Paper, Wood, Textiles.

Class B

Flammable Liquids
i.e. Petrol, Diesel, Oil.

Class C

Flammable Gases
i.e. Natural Gas, Propane.

Class F

Cooking Oils/Fats
i.e. Deep Fat Fryers

Class E*

Electrical Fires
i.e. Short Circuiting Equipment